

TESLA



Model s invertorom a deleným chladením R32

TT37AF-1232IAWUVT





Funkcie

Cítim sa / Nasleduj ma, Odvetranie, Inteligentné prúdenie vzduchu, ECO, Super EMC výkon, Samodiagnostika, Inteligentné odmrazovanie, Funkcia samočistenia, Funkcia proti plesniam, Skrínka proti hrdzi, Nezávislý režim odvlhčovania, Super tichý dizajn, Tiché prúdenie vzduchu, Turbo režim, Automatický režim, Režim spánku, Indikácia chybového kódu, Núdzové tlačidlo, Automatický reštart, Časovač automatického zapnutia/vypnutia, Päťrýchlostný motor vonkajšieho ventilátora, Nízokoteplotné vykurovanie/chladenie, Voštinový filter, Umývateľný filter, Filter s vysokou hustotou, Obojstranný odtok, Ochrana stability, 3D prúdenie vzduchu, Sterilizácia 56 °C, Detekcia úniku chladiva, Diaľkové ovládanie, Pamäť polohy lamiel, Automatické otáčanie horizontálnych lamiel, Skrytý LED displej, Displej ZAP./VYP., Komfortné chladenie, Silné chladenie pri 60 °C, Rýchle chladenie a rýchle vykurovanie, Horizontálne otáčanie, Držiak na diaľkové ovládanie, HEPA filter, Čerstvý vzduch O2, Inteligentný svetelný senzor, Jednoduché čistenie, Hydrofilné hliníkové rebrá, Záložný spínač, Vybavený viacerými rýchlosťami ventilátora, Jemný vietor, I-clean, Vrchná doska/kryt, Automatické otáčanie Funkcia žalúzií, ochrana proti studenému vzduchu, Wi-Fi, UVC sterilizácia, ohrievač misky

Kapacita		12 000 BTU	
Menovité napätie a frekvencia		220 – 240 V ~ / 50 Hz / 1 P	
Režim		Chladenie	Kúrenie
Menovitá kapacita		3630 (1000 ~ 4000)	3900 (1000 ~ 4500)
Príkon		921(290-1510)	994(290-1950)
Prúdový vstup		4,7 (1,5 – 9,2)	5,1 (1,5 – 10,0)
SEER / Energetická trieda		8,5/A+++	/
SCOP / Energetická trieda - priemerná		/	4,6/A++
SCOP / Energetická trieda - teplejšie		/	5,1/A+++
Prevádzkový rozsah (°C)		15 – 53	- 20-30
Spotreba energie (za rok, na základe výsledkov štandardných testov)		148	/
Spotreba energie (za rok, na základe výsledkov štandardných testov) - priemer		/	822
Spotreba energie (za rok, na základe výsledkov štandardných testov) - teplejšie		/	824
Odvlhčovanie		1,2	
Stupeň ochrany (IN) / (OUT)		IPX0/IPX4	
Trieda elektrickej ochrany (IN) / (OUT)		Trieda I / Trieda II	
Max. príkon		1950	
Max. prúd		10	
Kompresor	Model	KSN98D64UEZ3	
	Typ	Rotačné	
	Značka	GMCC	
Vnútorné	Cirkulácia vnútorného vzduchu	m ³ /h	
	Hladina hluku v interiéri dB	dB(A)	
	Čistý rozmer	mm	
	Rozmer balenia	mm	
	Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť	kg	
Vonkajšie	Hladina vonkajšieho hluku dB	dB(A)	
	Čistý rozmer	mm	
	Rozmer balenia	mm	
	Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť	kg	
	Typ chladiva	R32	
	Hmotnosť chladiva	kg	
	GWP	675	
	ekvivalenč CO ₂	0,54	
	Max. výtlačný tlak / max. sací tlak	MPa	
Potrubie chladiva		Strana kvapaliny / Strana plynu / Dĺžka	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
		Max. dĺžka potrubia chladiva / Max. rozdiel úrovní	25/10