



A+++

Pri výbere klimatizácie je dôležité myslieť na úsporu energie. Väčšina nástenných klimatizačných modelov je klasifikovaná ako A+ alebo vyššia, zatiaľ čo energeticky najúspornejšie jednotky sa môžu pochváliť najvyššou energetickou triedou (A+++).



ODU OHRIEVAČ

Pridanie ohrievača k vonkajšej jednotke môže pomôcť roztopiť ľad a sneh v zime a zabrániť zablokovaniu vonkajšieho ventilátora, čím sa zabezpečí optimálny výkon, keď je zariadenie v režime vykurovania.



NOČNÝ REŽIM

Keď je tento režim aktivovaný, klimatizácia môže počas prvých troch hodín zvyšovať alebo znižovať teplotu o 1 °C za hodinu. Umožňuje to jednotke pracovať v noci energeticky úspornejšie a tichšie.



UV LAMPA

UV svetlo sa v klimatizáciách používa na ničenie alebo inaktiváciu mikroorganizmov, ako sú baktérie, vírusy a plesne. UV lampa je nainštalovaná vo vnútri zariadenia, kde vyžaruje UV-C svetlo na čistenie vzduchu, ktorý prechádza jednotkou.



- 25 STUPŇOV

Vďaka svojim skvelým technickým vlastnostiam zabezpečujú vybrané modely Tesla AC plynulý chod pri teplotách až do -25 °C a poskytujú používateľom stabilný výkon vo všetkých ročných obdobiach.



3D PRÚDENIE VZDUCHU

V závislosti od modelu si môžete vybrať medzi rôznymi dostupnými polohami rozptylu vzduchu, ako napríklad prikrývka, sprcha, vánok atď.



Funkcie

I Feel / Follow Me, Smart Air Flow, ECO, Super EMC výkon, Autodiagnostika, Inteligentné odmrazovanie, Funkcia samočistenia, Funkcia proti plesniam, Skrinka proti hrdzi, Nezávislý režim odvlhčovania, Super tichý dizajn, Tichý prúd vzduchu, Turbo režim, Automatický režim, Automatický režim, Režim spánku, Indikácia chybového kódu, Núdzové tlačidlo, Automatický reštart, Časovač automatického zapnutia/vypnutia, 4 rýchlosti ventilátora, Päťrýchlostný motor vonkajšieho ventilátora, Mono a multi kompatibilita, Funkcia vykurovania 8 °C, Nízokoteplotné vykurovanie/chladienie, Voštinový filter, Umývateľný filter, Filter s vysokou hustotou, Obojstranný odtok, Ochrana stability, 3D prúdenie vzduchu, Sterilizácia 56 °C, Detekcia úniku chladiva, Diaľkové ovládanie, Pamäť polohy lamiel, Automatické otáčanie horizontálnych lamiel, Skrytý LED displej, Displej ZAP/VYP, Komfortné chladienie, Silné chladienie pri 60 °C, Rýchle chladienie a rýchle ohrievanie, Horizontálne otáčanie, Držiak na diaľkové ovládanie, Prídavný zdravotný filter, Hydrofilná hliníková rebrá, Záložný spínač, Vybavený viacerými rýchlosťami ventilátora, I-clean, Vrchná doska/kryt, Automatické otáčanie Funkcia žalúzií, Proti studenému vzduchu, Wi-Fi, Dodatočný zdravotný filter, Energetická účinnosť, Ohrievač misky

Kapacita		12 000 BTU	
Menovité napätie a frekvencia		V/Hz	
Režim		220 ~ 240 V ~ / 50 Hz / 1 P	
Menovitá kapacita		Chladienie	Kúrenie
Príkon		3510 (1000 ~ 4600)	3800 (1000 ~ 4900)
Prúdový vstup		1000 (290 ~ 1510)	970 (290 ~ 1720)
SEER / Energetická trieda		4,6 (1,5 ~ 9,2)	4,4 (1,5 ~ 10,0)
SCOP / Energetická trieda - priemerná		8,5/A+++	/
SCOP / Energetická trieda - teplejšie		/	4,6/A++
Prevádzkový rozsah (°C)		/	5,6/A+++
Spotreba energie (za rok, na základe výsledkov štandardných testov)		°C	15 ~ 53
Spotreba energie (za rok, na základe výsledkov štandardných testov) - priemer		kWh	145
Spotreba energie (za rok, na základe výsledkov štandardných testov) - teplejšie		kWh	/
Odvlhčovanie		kg/h	1,2
Stupeň ochrany (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Trieda elektrickej ochrany (IN) / (OUT)		Trieda I / Trieda II	Ja/Ja
Max. príkon		Z	1720
Max. prúd		A	10
Kompresor	Model		
	Typ		Rotačné
	Značka		GMCC
Vnútro	Cirkulácia vnútorného vzduchu	m³/h	670
	Hladina hluku v interiéri dB	dB(A)	53/48/43/38/32
	Čistý rozmer	mm	820 × 306 × 195
	Rozmer balenia	mm	890 × 380 × 265
	Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť	kg	9,5/12
Vonkajšie	Hladina vonkajšieho hluku dB	dB(A)	53
	Čistý rozmer	mm	795 × 549 × 305
	Rozmer balenia	mm	835 × 328 × 575
	Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť	kg	25/28
	Typ chladiva		R32
	Hmotnosť chladiva	kg	0,63
	GWP		675
	ekvivalent CO ₂		0,43
	Max. výtlačný tlak / max. sací tlak	MPa	3,7/1,2
	Strana kvapaliny / Strana plynu / Dĺžka	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
Potrubie chladiva		Max. dĺžka potrubia chladiva / Max. rozdiel úrovní	m
			25/10