

TESLA



Model s invertorom a deleným chladením R32

TT34TP81-1232IAWT



Funkcie

Citím sa / Nasleduj ma, Inteligentné prúdenie vzduchu, ECO, Super EMC výkon, Samodiagnostika, Inteligentné odmrazovanie, Funkcia samočistenia, Funkcia proti plesniam, Skrinka proti hrdzi, Nezávislý režim odvlhčovania, Super tichý dizajn, Tiché prúdenie vzduchu, Turbo režim, Automatický režim, Automatický režim, Režim spánku, Indikácia chybového kódu, Núdzové tlačidlo, Automatický reštart, Časovač automatického vypnutia/zapnutia, 4 rýchlosti ventilátora, Päťrýchlostný motor vonkajšieho ventilátora, Mono a multi kompatibilita, Funkcia vykurovania 8 °C, Nízokoteplotné vykurovanie/chladenie, Voštinový filter, Umývateľný filter

Filter s vysokou hustotou, obojstranný odtok, ochrana stability, 3D prúdenie vzduchu, sterilizácia 56 °C, detekcia úniku chladiva, diaľkové ovládanie, pamäť polohy lamiel, automatické otáčanie horizontálnych lamiel, skrytý LED displej, zapnutie/vypnutie displeja, pohodlné chladenie, silné chladenie pri 60 °C, rýchle chladenie a rýchle vykurovanie, horizontálne otáčanie, držiak diaľkového ovládača, dodatočný zdravotný filter, hydrofilná hliníková rebrá, záložný spínač, viacstupňový ventilátor, I-clean, vrchná doska/kryt, funkcia automatického otáčania lamiel, ochrana proti studenému vzduchu, Wi-Fi, dodatočný zdravotný filter, energetická účinnosť, ohrievač misky

Kapacita		12 000 BTU	
Menovité napätie a frekvencia		220 ~ 240 V ~ / 50 Hz / 1 P	
Režim		Chladenie	Kúrenie
Menovitá kapacita		3500 (1000 ~ 4000)	3620 (1000 ~ 4300)
Príkon		1162 (290 ~ 1500)	1090 (290 ~ 1730)
Prúdový vstup		5,5 (1,5 ~ 9,0)	5,1/A++ (1,5~10,0)
SEER / Energetická trieda		6,5/A++	/
SCOP / Energetická trieda - priemerná		/	4,0/A+
SCOP / Energetická trieda - teplejšie		/	5,1/A+++
Prevádzkový rozsah (°C)		15 ~ 53	- 25-30
Spotreba energie (za rok, na základe výsledkov štandardných testov)		188	/
Spotreba energie (za rok, na základe výsledkov štandardných testov) - priemer		/	840
Spotreba energie (za rok, na základe výsledkov štandardných testov) - teplejšie		/	741
Odvlhčovanie		kg/h	1,2
Stupeň ochrany (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Trieda elektrickej ochrany (IN) / (OUT)		Trieda I / Trieda II	Ja/Ja
Max. príkon		Z	1730
Max. prúd		A	10
Kompresor	Model		
	Typ		Rotačné
	Značka		RECHI
Vnútoré	Cirkulácia vnútorného vzduchu	m³/h	560
	Hladina hluku v interiéri dB	dB(A)	54/47/45/43/39/35/32
	Čistý rozmer	mm	790 × 275 × 192
	Rozmer balenia	mm	795 × 549 × 305
	Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť	kg	8,5/10,5
Vonkajšie	Hladina vonkajšieho hluku dB	dB(A)	52
	Čistý rozmer	mm	795 × 549 × 305
	Rozmer balenia	mm	835 × 340 × 585
	Čistá hmotnosť / Hrubá hmotnosť	kg	25/28
	Typ chladiva		R32
	Hmotnosť chladiva	kg	0,7
	GWP		675
	ekvivalent CO ₂		0,47
	Max. výtlačný tlak / max. sací tlak	MPa	3,7/1,2
			Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
Potrubie chladiva	Strana kvapaliny / Strana plynu / Dĺžka	mm	
	Max. dĺžka potrubia chladiva / Max. rozdiel úrovní	m	15/10