

Nástenný split systém

W Design

A+++ Chladienie SEER 8,5
A++ Kúrenie SCOP 4,6



ÚSPORA ENERIE



R32 plyn



Nočný mód



1,0 W Standby



Režim úspory energie

ZDRAVIE



Prachový filter



Nano Aqua sterilizácia



Ochrana proti korózii – modrý povlak

SPOĽAHLIVOSŤ



Chladienie pri tep. -15 °C



Kúrenie pri tep. -20 °C



3D DC Inverter



Detekcia a zobrazovanie chýb



Ochranný kryt ventilu



Ohrev vaničky



Inteligentné odmrazovanie

KOMFORT A POHODLIE



Pamät posledného režimu



Časovač



Whisper air



Tichá 3 rýchlostí prúdenia vzduchu



Kúrenie na 10 °C



Automatický režim



Turbo



Manuálne ovládanie



Auto swing



Soft start



Wi-Fi ovládanie



Silné prúdenie vzduchu



Digitálny displej



3D prúdenie vzduchu

Chladienie

Model		ACP-12CH35REWI R32
Kapacita (W)		3500 (999-4000)
Trieda energetickej účinnosti		A+++
SEER Energetická účinnosť		8,5
Prevádzkový rozsah chladenia		-15 °C ≤ T ≤ 43 °C
Odhadované zaťaženie chladenia (W)		3500
Príkion (W)		875 (300-1500)

Kúrenie

Kapacita (W)		4200 (999-5600)
Trieda energetickej účinnosti		A++
SCOP Energetická účinnosť		4,6
Prevádzkový rozsah vykurovania		-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Odhadované zaťaženie vykurovania (W)		2800
Príkion (W)		1100 (500-1600)

Vnútorná jednotka

Prietok vzduchu (m ³ / h) - HI / MID / LOW		650
Kapacita odvlhčovania (L / h)		1,6
Hluk – Akustický tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI		38 / 33 / 29 / 22
Hlasitosť za štandardných podmienok (dB)		≤ 59
Rozmery balenia (mm)		954 x 279 x 355
Rozmery zariadenia (mm)		887 x 211 x 281
Brutto / netto váha (kg)		12,2 / 10

Vonkajšia jednotka

Hluk – Akustický tlak (dB (A))		48
Hlasitosť za štandardných podmienok (dB)		61
Chladivo		R32
Rozteč konzol (mm)		510
Rozmery balenia (mm)		954 x 409 x 625
Rozmery zariadenia (mm)		800 x 280 x 550
Brutto / netto váha (kg)		34 / 31,5

Pripojenie

Priemer potrubia v kvapalnej fáze		1 / 4"
Priemer potrubia v plynnej fáze		3 / 8"
Maximálne dĺžka potrubia (m)		15
Maximálny výškový rozdiel (m)		10
Prednaplnená dĺžka potrubia (m)		7
Dopĺňanie plynu (g / m)		20

Zdroj

Komunikačný kábel (mm ²)		5 x 1,5
Napájanie Vnú. J. / Von. J. 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm ²)		3 x 1,5

Intelligent Air

Možnosť zvoliť si inteligentný režim, ktorý optimalizuje komfortný chladiaci systém s výrazne zníženou spotrebou energie. Touto spotrebou energie až 2,0 kWh počas 8- hodinovej nočnej doby sa dosiahne až 71 % úspora spotreby energie.



NANO AQUA STERILIZÁCIA

Ionizátor Nano Aqua uvoľňuje kladné a záporné ióny pre sterilizáciu vzduchu s účinnosťou až 97,5 %. Počas ionizácie častice vo vzduchu oťažievajú a padajú na zem, po čom sa ľahko čistia z podlahy alebo iných povrchov.

Whisper Air

Whisper air umožňuje nezávislé a presné ovládanie vnútornej a vonkajšej jednotky pre plynulejšie prúdenie vzduchu, ktoré spôsobuje väčšinu vnútorného hluku, čím sa dosiahne optimálna rovnováha medzi vysokým výkonom a nízkou hlučnosťou.

